

ペトロテックス(水・油の浸透防止剤)

ペトロテックスは、水や油の含浸を防止します。
ペトロテックスは、シラン・シロキサン・フッ素化合物を含む水溶液です。

特徴

1. 油汚れを防いで美観を保ちます。
2. 防水性能が大幅に上がります。
3. 簡単に油脂分を取除く事が出来、メンテナンスを軽減します。
4. 施工後の外観は変わりません。
5. 速乾性があり、乾燥後すぐに使用できます。
6. 膜を作らず、L&M社製浸透性強化材の上からも施工可能。



用途

工場・水産加工場・魚市場・食肉市場・厨房・自動車整備場

PETROTEX

ドラパッチ・インダストリアル

ドラパッチ・インダストリアルは、早強性のあるポリマーセメントベースのコンクリート部分補修材です。

特徴

1. 圧縮強度の発現に優れています。
1日で23(N/mm²)
2. 接着剤を一切使用しません。
3. 収縮クラックが少ない。
4. 5mm~10mmの薄塗りが可能です。
5. クラック埋めに最適です。



用途

工場・倉庫・駐車場・コンクリート舗装・橋のデッキ等

Durapatch Industrial

ジョイントタイト750

ジョイントタイト750は、ポリアリア樹脂を主成分とし、適度な硬さと付着性に優れた新しいタイプの床目地充填材です。

特徴

1. 速硬性があり、施工後1時間(常温施工)程度で通行可能です。
2. 耐久性に優れており、フォークリフト等の使用場所で適しています。
3. カッター目地(3mm)にも施工可能です。
4. -20℃までの施工が可能です。



用途

工場・倉庫・冷凍倉庫・冷蔵倉庫・トラック補修

Joint Tite 750

FGSコンディショナー(NFSI認定)

FGSを使用した床のメンテナンスに最適です。

特徴

1. 使用することでより緻密でより耐久性が増します。
2. 定期的を使用することで床の光沢が増します。
3. 滑り抵抗性が増します。



用途

FGSハードナーを使用した床面

FGS Conditioner

様々な場所でFGS/パーマシャインが御利用いただけます。

- ・店舗
- ・レストラン
- ・製造工場
- ・オフィス
- ・学校
- ・美術館
- ・博物館
- ・工場
- ・倉庫
- ・印刷工場
- ・動物園
- ・駐車場
- ・スポーツ施設
- ・自動車工場
- ・集配センター
- ・飛行機格納庫
- ・健康センター
- ・発電所
- ・自動車ショールーム
- ・分譲マンション
- ・ショッピングモール
- ・レクリエーション施設
- ・水処理場
- ・ごみ処理場

知識豊富で、常に最高の状態を目指しているオーナーのいる所。

FGS認定

シーゲイト株式会社

〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷4-28-19
TEL 045-392-7810 FAX 045-392-7812
URL <http://www.c-gate.jp>
e-mail : c-gate@c-gate.jp



FGSパーマシャイン

Shine&Color Concrete Floor



FGS/パーマシャインが大理石に進化する?



シーゲイト株式会社

